



BAZ

Faretto LED ad incasso RGB, con ottica a 50° installabile a parete o soffitto.

Struttura in ottone cromato con lente in vetro, cavo di alimentazione incluso e può essere installato in ambienti con elevata polvere e umidità (IP44).

Necessita di alimentatore LED TS.412 da installare in remoto (pag.700).

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.


Disponibili cavi precablati per connessione rapida da ordinare separatamente.



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
8856	RGB	110	2W - 220mA	Ø40 x 45

Cavi precablati per connessione rapida

- MT.8856-1**
cavo 3 poli (R-V-L)
precablati con 1 connettore maschio - L:1,5 mt.
- MT.8856-2**
cavo 3 poli (R-V-L)
precablati con 2 connettori maschio - L:1,5 mt.
- MT.8856-3**
cavo 3 poli (A-B-N)
precablati con 1 connettore maschio - L:1,5 mt.



Colori dei cavi


- A = arancio
- B = bianco
- L = blu
- N = nero
- R = rosso
- V = verde

Finiture



Ottone cromato

Accessori



cod. TS.412 pag.700
Kit alimentatore LED e controller



cod. MT.8856
cassaforma per muratura Ø60x69