



BILL

Lampada a plafone LED monoemissione, struttura in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche.

Ottiche lamellari a doppia parabolicità in alluminio speculare pre-anodizzato, con schermi in PMMA opale a protezione del LED, che consentono di raggiungere un UGR<19 per installazioni in ambienti con videotermini.

Alimentatore integrato. Disponibile in due lunghezze con relative potenze, due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).





sospensione pag. 296



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BIL001XX	3000K	4025	42W	1245 x 245 x 55
BIL002XX	4000K	4150	42W	1245 x 245 x 55
BIL003XX	3000K	6305	66W	1545 x 245 x 55
BIL004XX	4000K	6500	66W	1545 x 245 x 55



Finiture



B



GR

RESTYLE



BILL

Lampada a sospensione LED monoemissione e biemissione a luce diretta, struttura in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche.

Ottiche lamellari a doppia parabolicità in alluminio speculare pre-anodizzato, con schermi in PMMA opale a protezione del LED, che consentono di raggiungere un UGR<19 per installazioni in ambienti con videotermini.

Cavo di sospensione elettrico 1500mm incluso.



Alimentatore integrato. Disponibile in due lunghezze con relative potenze, due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).



plafone pag.142



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
BIL101XX	3000K	4025	42W	1245 x 245 x 55
BIL102XX	4000K	4150	42W	1245 x 245 x 55
BIL103XX	3000K	6305	66W	1545 x 245 x 55
BIL104XX	4000K	6500	66W	1545 x 245 x 55
NEW BIEMISSIONE				
BIL201XX	3000K	3630+1410	36W+18W	1245 x 245 x 55
BIL202XX	4000K	3745+1455	36W+18W	1245 x 245 x 55
BIL203XX	3000K	5585+2175	54W+27W	1545 x 245 x 55
BIL204XX	4000K	5760+2240	54W+27W	1545 x 245 x 55



Finiture



B



GR