Apparecchio monoemissione a LED o LED luminaire with direct light emission or con attacco G13 per soli tubi LED. with G13 lamp holder for LED tubes only.

Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilità di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente).

Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio).

LED luminaire with direct light emission or with G13 lamp holder for LED tubes only. Direct ceiling or suspension installation (with fixing kit to beordered separately), with possibility of in-line configuration up to 3000W via joints (accessories to be ordered separately).

The luminaire consists of a cylindrical body made of extruded aluminium. Opal polycarbonate diffuser with snap on fixture that allows to obtain a degree of protection IP40.

With universal wiring (see wiring diagram).




# **BIRR**

**BIRR LED** 



| LED            |       |                      |                    |                                |  |
|----------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Codice<br>Code | CCT   | Flusso lm<br>Flux lm | Potenza<br>Wattage | Dimensioni mm<br>Dimensions mm |  |
| BIR103         | 3000K | 5117                 | 36W                | Ø70 x 1130                     |  |
| BIR104         | 4000K | 5361                 | 36W                | Ø70 x 1130                     |  |
| BIR105         | 3000K | 7675                 | 54W                | Ø70 x 1670                     |  |
| BIR106         | 4000K | 8041                 | 54W                | Ø70 x 1670                     |  |




Testate di chiusura, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente.

End caps, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately.

#### **BIRR T8**



| ☐ ☐ LED ▲ 120° ⊕ IP40 |     |                    |                                |  |  |
|-----------------------|-----|--------------------|--------------------------------|--|--|
| Codice<br>Code        |     | Potenza<br>Wattage | Dimensioni mm<br>Dimensions mm |  |  |
| BIR002                | G13 | 1x18W LED max      | Ø70 x 1380                     |  |  |
| BIR003                | G13 | 1x24W LED max      | Ø70 x 1680                     |  |  |



# SCHEMA DI CABLAGGIO WIRING DIAGRAM

Testate di chiusura, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente.

End caps, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately.




#### Finiture Finishes




Bianco White

# **ACCESSORI ACCESSORIES**




























#### Codice

Code

### BIR004

Kit con coppia di testate terminali in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi moduli

End caps kit with pair of polycarbonate end caps. Clip on fixture with screws. To be used on single fittings or on the last fittings of the line.

#### Codice

Code

#### **YEN015**

Kit sospensione con coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune.

Suspension kit with pair of brass chrome ceiling rose, with wire ropes 1500mm. Device for millimetric regulation. Maximum load 7Kg per rope.

#### Codice

Code

#### YEN121B

Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF, quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm2), lunghezza max 1600mm.

Electrified ceiling rose for ON-OFF suspension, square powder coated sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x1,5mm2), max length 1600mm.

#### Codice

Code

#### **BIR008**

Kit attacco a soffitto in poliammide. Fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto.

Polyamide ceiling connection kit. Fixed with screws. Makes it possible to fix the fittings straight onto the ceiling.

#### Codice

Code

#### **BIR013**

Giunto lineare in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione tra due moduli Polycarbonate linear join. Clip on fixture with screws. Allows the

creation of an joint between two linear fittings.

## Codice

Code

#### **BIR009**

Giunto angolare a "L" cieco in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due moduli. "L" polycarbonate blank angle joint. Clip on fixture with screws. Designed to create a 90° joint between two fittings.

# Finiture Finishes



Bianco White

# **BIRR**

# ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COMPOSITION EXAMPLE

