

RESTYLE



# HOLE

Proiettore LED di forma tonda con alimentatore integrato, per illuminazione puntuale, applicabile a parete e a soffitto.

Disponibile con base nera o bianca, con anello in sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame). Orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale.

Optica di 38°, disponibile ottica da 12° da ordinare separatamente.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri.

In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI≥90) e della versatilità di utilizzo, il prodotto è adatto per negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri.



binario pag. 404




HOL002



HOL102

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HOL002XX	3000K	1600	13W	Ø95 x 78
HOL102XX	3000K	1600	13W	Ø95 x 78



LED ▲ 38° CRI≥90 IP20



355° 90°



ottica intercambiabile:  
**MT.HOL12 (12°)**



## Finiture





# HOLE TRIFASE

Proiettore LED di forma circolare con alimentatore integrato, per illuminazione puntuale, installabile su binari trifase GROOVE (pag.390) e YEN BINARIO (pag.347).

Struttura in alluminio disponibile in due finiture (bianco e nero), anello disponibile in sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame), per una massima personalizzazione, lente in vetro.

Orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale.

Grazie alla versatilità di utilizzo il prodotto è particolarmente adatto per negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri in quanto fornisce una luce piacevole, priva di abbagliamento e ombre.



plafone pag.123




HOL001



HOL101


Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HOL001XX	3000K	1600	13W	Ø95 x 33 x 88
HOL101XX	3000K	1600	13W	Ø95 x 33 x 88



355°

90°

TRIFASE IP20



ottica intercambiabile:  
MT.HOL12 (12°)

## Finiture



B

N

CR

OR

BR

RA

