



## KIP

Faretto con LED SMD ad incasso tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC.

Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.






plafone pag. 120







LED ▲120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>KIP201</b>	3000K	380	6W	Ø120x23
<b>KIP202</b>	4000K	400	6W	Ø120x23
<b>KIP203</b>	3000K	900	12W	Ø170x23
<b>KIP204</b>	4000K	920	12W	Ø170x23
<b>KIP205</b>	3000K	1450	18W	Ø225x23
<b>KIP206</b>	4000K	1475	18W	Ø225x23



LED ▲120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>KIP211</b>	3000K	380	6W	120x120x23
<b>KIP212</b>	4000K	400	6W	120x120x23
<b>KIP213</b>	3000K	900	12W	170x170x23
<b>KIP214</b>	4000K	920	12W	170x170x23
<b>KIP215</b>	3000K	1450	18W	220x220x23
<b>KIP216</b>	4000K	1475	18W	220x220x23



Finiture






Bianco









Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>KIP301</b>	3000K	380	6W	Ø120 x 40
<b>KIP302</b>	4000K	400	6W	Ø120 x 40
<b>KIP303</b>	3000K	900	12W	Ø170 x 40
<b>KIP304</b>	4000K	920	12W	Ø170 x 40
<b>KIP305</b>	3000K	1450	18W	Ø225 x 40
<b>KIP306</b>	4000K	1475	18W	Ø225 x 40



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>KIP311</b>	3000K	380	6W	120 x 120 x 40
<b>KIP312</b>	4000K	400	6W	120 x 120 x 40
<b>KIP313</b>	3000K	900	12W	170 x 170 x 40
<b>KIP314</b>	4000K	920	12W	170 x 170 x 40
<b>KIP315</b>	3000K	1450	18W	225 x 225 x 40
<b>KIP316</b>	4000K	1475	18W	225 x 225 x 40



#### Finiture



Bianco