



MANUKA

Proiettore ad incasso orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±45° rispetto all'asse orizzontale.

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio.


Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero).



plafone pag. 130

binario pag. 405

binario pag. 420




355°

45°



Codice	Attacco	Potenza	Dimensioni mm
MAN003XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 138



Finiture



B

GR

N



MANUKA

Proiettore con basetta, installabile a parete e a soffitto, orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di 90° rispetto all'asse orizzontale.

Struttura in pressofusione di alluminio. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero).

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.



incasso pag. 63



binario pag. 405



binario pag. 420



Codice

MAN002XX



GU10

Potenza

1x50W max




Dimensioni mm

Ø54 x 90 x 166



355°

90°



Finiture



B



GR



N



MANUKA TRIFASE

Proiettore da binario orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio.

Installabile su binario trifase GROOVE (pag.390) e YEN BINARIO (pag.347)

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero).



incasso pag.63



plafone/parete pag.130



Codice

MAN001XX



GU10


Potenza

1x50W max

Dimensioni mm


Ø54 x 90 x 148

TRIFASE IP20



355°

90°



Finiture



B



GR



N



MANUKA su binario SQUASH

MANUKA MONOFASE

Proiettore da binario orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio. Installabile su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO (pag.408).

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero).



incasso pag.63



plafone/parete pag.130



Codice

CON001XX

GU10


Potenza

1x50W max

Dimensioni mm


Ø54 x 90 x 148

MONOFASE IP20



355°

90°



148

H-Ø54-H

90

Finiture



B



GR



N



MANUKA su binario SQUASH PRO