



# MONO

MADE IN MILANO

Plafoniera con attacco GX53 (lampadina LED inclusa) per esterno (IP66), installabile a parete o soffitto, senza viti a vista.

Struttura in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione; diffusore opale in PMMA, per un effetto di luce diffusa.



Disponibile in due potenze (11W e 18W), due finiture (bianco, grigio), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione emergenza (3H).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



IP66

Codice	CCT	Attacco	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>MON001XX</b>	3000K	GX53	1240	11W	Ø275 x 80
<b>MON002XX</b>	4000K	GX53	1300	11W	Ø275 x 80
<b>MON003XX</b>	3000K	GX53	1900	18W	Ø275 x 80
<b>MON004XX</b>	4000K	GX53	2000	18W	Ø275 x 80
<b>EMERGENZA 3H EMERGENCY 3H</b>					
<b>MON005XX</b>	4000K	GX53	1800	16W	Ø350 x 94



### Finiture



B

GR

### Accessori



connessione IP68 pag.718