

PITT

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54) biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in policarbonato con possibilità di installazione in verticale o in orizzontale per garantire la migliore luce diffusa con effetto scenografico sulla superficie di installazione.

Disponibili in due finiture (antracite e corten). Alimentatore LED integrato.


Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).








Codice	ССТ	Flusso Im	Potenza	Dimensioni mm
PIT001XX	3000K	600	7W	175×120×40









PITT

Paletto LED (3000K) da terra per esterno (IP54), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa.


Grazie al suo design moderno, minimal ed elegante si adatta perfettamente allo stile di qualsiasi giardino o cortile esterno.

La struttura vuota permette alla luce di creare una atmosfera piacevole e accogliente.

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due finiture (antracite e corten).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).





parete pag.568



			CRI≥80	
Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PITOO2XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 650

