



DINARO LED

Apparecchio stagno LED o con attacco G13 per soli tubi LED con alimentazione diretta 220/240V. Monolampada o bilampada, applicabile a parete o soffitto. Struttura in ABS grigio e diffusore in policarbonato, opale per la versione con LED integrato, trasparente e rigato internamente per la versione con attacco G13; ganci in acciaio inox.



Protezione IP65 che consente l'installazione in ambienti esterni, umidi e polverosi. Alimentatore integrato. La versione con attacco G13 è predisposta con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio), la versione con LED integrato è disponibile in una gradazione (4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).







█ LED ▲120° CRI≥80 □ IP65 IK06

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DIN001	4000K	1180	1x9W	656 x 80 x 75
DIN002	4000K	2240	1x20W	1266 x 80 x 75
DIN003	4000K	3170	1x29W	1566 x 80 x 75
DIN004	4000K	2310	2x9W	656 x 113 x 75
DIN005	4000K	4670	2x20W	1266 x 113 x 75
DIN006	4000K	6800	2x29W	1566 x 113 x 75



█ LED ▲120° ○ IP65 IK06

Codice	█	Potenza	Dimensioni mm
DIN007	G13	1x10W max	670 x 68 x 84
DIN008	G13	1x18W max	1270 x 68 x 84
DIN009	G13	1x24W max	1570 x 68 x 84
DIN010	G13	2x10W max	670 x 104 x 84
DIN011	G13	2x18W max	1270 x 104 x 84
DIN012	G13	2x24W max	1570 x 104 x 84



Finiture



Grigio

Accessori



connessione IP68 pag.718