



# SETUP

Faretto LED ad incasso per esterno (IP67), da terra, carrabile (max. 3500Kg a 30 Km/h); corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione.

Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67).

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K), con ottica simmetrica o asimmetrica.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

CRI≥80 IP67 IK09




carrabile  
max Kg 3500 - max 30Km/h

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA SIMMETRICA 46°				
<b>SET001</b>	3000K	3800	23,3W	Ø245 x 294
<b>SET002</b>	4000K	3820	23,3W	Ø245 x 294
OTTICA ASIMMETRICA 30°				
<b>SET003</b>	3000K	3800	23,3W	Ø245 x 294
<b>SET004</b>	4000K	3820	23,3W	Ø245 x 294



cassaforma inclusa




— Ø 245 —

foro Ø 230



294

## OTTICA ASIMMETRICA



## Finiture



Acciaio satinato

## Accessori



connessione IP68 pag.718