

# SILVER

## A.130-AN-LED-C



ESTERNO Applique



### Descrizione

#### SILVER - LAMPADA DA PARETE PER ESTERNO A LED - TONDO BIEMISSIONE

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                   |
| Classe etim:                | EC002892                   |
| Installazione:              | Lampade da parete/applique |
| Materiale:                  | Alluminio                  |
| Colore:                     | Antracite                  |
| Dimensioni:                 | 112 x 96 x 96 mm           |
| Peso netto:                 | 1.1 kg                     |
| Attacco:                    | ALTRO                      |
| Sorgente:                   | LED                        |
| Potenza:                    | 4,5W+4,5W                  |
| Temperatura colore:         | 3000K                      |
| Emissione:                  | Diretto/Indiretto          |
| Flusso nominale diretto:    | 420 lm                     |
| Flusso nominale indiretto:  | 420 lm                     |
| Ottica:                     | 60°                        |
| CRI:                        | >80                        |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato         |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V                   |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                    |
| Grado di protezione:        | IP65                       |
| Classe di isolamento:       | I                          |

# SILVER

## A.130-AN-LED-C

