

SILVER

A.130-GR-LED-F



ESTERNO Applique



Descrizione

SILVER - LAMPADA DA PARETE PER ESTERNO A LED - TONDO BIEMISSIONE

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC002892 |
| Installazione: | Lampade da parete/applique |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Grigio |
| Dimensioni: | 112 x 96 x 96 mm |
| Peso netto: | 1.1 kg |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 4,5W+4,5W |
| Temperatura colore: | 4000K |
| Emissione: | Diretto/Indiretto |
| Flusso nominale diretto: | 505 lm |
| Flusso nominale indiretto: | 505 lm |
| Ottica: | 60° |
| CRI: | >80 |
| Alimentatore: | Incluso, integrato |
| Tensione di alimentazione: | 220-240V |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di isolamento: | I |

SILVER

A.130-GR-LED-F

