

# CERCLE

## CER006NDA


INTERNO Lampade a sospensione



### Descrizione

#### CERCLE - SOSPENSIONE MONOEMISSIONE NERA LED 87W 4000K CRI90 DALI - MONOEMISSIONE MEDIUM

Lampada a LED per applicazione a plafone monoemissione o a sospensione monoemissione e biemissione. Struttura ad anello in alluminio e diffusore in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal e alla sua efficienza energetica è perfetta per illuminare hotel, ristoranti e sale riunioni. Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.



### Caratteristiche Prodotto

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027              |
| Classe etim:                | EC001743              |
| Installazione:              | Lampade a sospensione |
| Materiale:                  | Alluminio             |
| Colore:                     | Nero                  |
| Dimensioni:                 | Ø 1200 x 35 mm        |
| Peso netto:                 | 6 kg                  |
| Attacco:                    | ALTRO                 |
| Sorgente:                   | LED                   |
| Potenza:                    | 87W                   |
| Temperatura colore:         | 4000K                 |
| Emissione:                  | Diretto               |
| Flusso reale diretto:       | 7674 lm               |
| Efficienza:                 | 94lm/W                |
| CRI:                        | >90                   |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                   |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato    |
| Dimmer:                     | DALI                  |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC           |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ               |
| Grado di protezione:        | IP20                  |
| Resistenza alla rottura:    | IK02                  |
| Classe di isolamento:       | I                     |
| Anni di garanzia:           | 2                     |

Note: Su richiesta il prodotto e' personalizzabile in finiture e misure speciali.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Normative:  
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE  
2014/35/UE

# CERCLE

CER006NDA

