

# DON

## DON003



ESTERNO Lampade industriali



### Descrizione

#### DON - PROIETTORE NERO LED 20W 120° IP65 3000K CRI80 IK08 - SMALL

Proiettore LED per esterno (IP65) a soffitto o a parete. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato nero resistente a impatti e urti. Orientabile su unico asse di 340° e diffusore in vetro trasparente. Disponibile in diverse misure e relative potenze, due temperature colore e nella versione con sensore a raggi infrarossi di presenza per le potenze da 10W e 30W (rilevazione movimento fino a 12mt di distanza con periodo di accensione regolabile tra 5 sec. e 5 min.). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                  |
| Classe etim:                | EC001744                  |
| Installazione:              | Lampade da parete/plafone |
| Materiale:                  | Alluminio                 |
| Colore:                     | Nero                      |
| Dimensioni:                 | 162 x 111 x 51 mm         |
| Peso netto:                 | 0.8 kg                    |
| Attacco:                    | ALTRO                     |
| Sorgente:                   | LED                       |
| Potenza:                    | 20W                       |
| Temperatura colore:         | 3000K                     |
| Emissione:                  | Diretto                   |
| Flusso nominale diretto:    | 2280 lm                   |
| Ottica:                     | 120°                      |
| CRI:                        | >80                       |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC               |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                   |
| Life time:                  | 35000h                    |
| Macadam:                    | SDCM3                     |
| Grado di protezione:        | IP65                      |
| Resistenza alla rottura:    | IK08                      |
| Classe di isolamento:       | I                         |

# DON

## DON003

