

KINA EVO

KIN101



INTERNO Incasso a soffitto



Descrizione

KINA EVO - DOWNLIGHT BIANCO LED 8W 110° IP40 3000-3500-4000K CRI90 CAM - SMALL

Faretto LED ad incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato. Disponibile in tre dimensioni con relative potenze ed è ideale per illuminare in modo uniforme gli ambienti di passaggio, corridoi, aree comuni e retail. Il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-3500K-4000K). Disponibile anche nella versione DALI e alimentatore incluso da installare in remoto. Prodotto conform ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001744
Installazione:	Incasso a soffitto
Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco
Dimensioni:	Ø 145 x 29 mm
Foro:	120mm
Peso netto:	0.2 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	8W
Temperatura colore:	3000-3500-4000K
Emissione:	Diretto
Flusso reale diretto:	720-750-740 lm
Efficienza:	90lm/W
Ottica:	110°
CRI:	>90
Alimentatore:	Incluso, da installare in remoto
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Grado di protezione:	IP40
Resistenza alla rottura:	IK02
Classe di isolamento:	II

Normative:
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE
2014/35/UE

KINA EVO

KIN101

