KINA EVO
KIN102

INTERNO Incasso a soffitto

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001744
Installazione:	Incasso a soffitto
Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco
Dimensioni:	Ø 180 x 29 mm
Foro:	150mm
Peso netto:	0.3 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	12W
Temperatura colore:	3000-3500-4000K
Emissione:	Diretto
Flusso reale diretto:	1070-1100-1090 lm
Efficienza:	92lm/W
Ottica:	110°
CRI:	>90
Alimentatore:	Incluso, da installare in remoto
Tensione di alimentazione:	220-240V
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Grado di protezione:	IP40
Resistenza alla rottura:	IK02
Classe di isolamento:	II

Descrizione

KINA EVO - INCASSO A LED 12W 3000-3500-4000K - SMALL

Faretto LED ad incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato. Disponibile in tre dimensioni con relative potenze ed è ideale per illuminare in modo uniforme gli ambienti di passaggio, corridoi, aree comuni e retail. Il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-3500K-4000K). Disponibile anche nella versione DALI e alimentatore incluso da installare in remoto.





Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Normative:
EN 60598-1 - EN 62471 - EN 12464-1 - 2014/35/UE 2014/30/UE

KINA EVO
KIN102