

# KOMPO

## KOM33309030



INTERNO Incasso a soffitto



### Descrizione

#### INCASSO LED 33W 3K CRI90 30° - KOMPO

Tutta la ricercatezza in termini di qualità, funzionalità ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali. Modulo LED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). In virtù dell'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per ottenere un'illuminazione puntuale degli oggetti che



# KOMPO

## KOM33309030

### Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001744
Installazione:	Incasso a soffitto
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Dimensioni:	Ø 130 x 110 mm
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	33W
mA:	900
Temperatura colore:	3000K
Emissione:	Diretto
Flusso nominale diretto:	3900 lm
Ottica:	30°
CRI:	>90
Ugr:	<19
Alimentatore:	Non incluso, da installare in remoto
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	50000h
Macadam:	SDMC2
Grado di protezione:	IP20
Classe di isolamento:	III

Note: Da completare con ghiera e riflettore per modulo 33W.

# KOMPO

KOM33309030

