

# LOTO

## LOT002B


INTERNO Sistemi lineari



Descrizione

MODULO CABLATO LED 40W 4000K - LOTO

Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027           |
| Classe etim:                | EC001743           |
| Installazione:              | Sistemi lineari    |
| Materiale:                  | Alluminio          |
| Colore:                     | Bianco             |
| Dimensioni:                 | 1130 x 140 x 65 mm |
| Peso netto:                 | 2.2 kg             |
| Attacco:                    | ALTRO              |
| Sorgente:                   | LED                |
| Potenza:                    | 40W                |
| Temperatura colore:         | 4000K              |
| Emissione:                  | Diretto            |
| Flusso nominale diretto:    | 5860 lm            |
| Ottica:                     | 120°               |
| CRI:                        | >90                |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V           |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ            |
| Life time:                  | 50000h             |
| Macadam:                    | SDMC3              |
| Grado di protezione:        | IP20               |
| Classe di isolamento:       | I                  |

Note: Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente. Su richiesta il prodotto e' personalizzabile in finiture, misure e CCT speciali.

# LOTO

## LOT002B

