

# MAAR

## MAA103N



Binario e proiettori



### Descrizione

#### MAAR - PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO LED 20W IP20 3000K CRI90 - TRIFASE 20W

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al tempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                 |
| Classe etim:                | EC001744                 |
| Installazione:              | Binario                  |
| Materiale:                  | Alluminio                |
| Colore:                     | Nero                     |
| Dimensioni:                 | Ø 55 x 140 x 223 x 60 mm |
| Attacco:                    | ALTRO                    |
| Sorgente:                   | LED                      |
| Potenza:                    | 20W                      |
| Temperatura colore:         | 3000K                    |
| Emissione:                  | Diretto                  |
| Flusso nominale diretto:    | 1750 lm                  |
| Ottica:                     | 40°                      |
| CRI:                        | >90                      |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato       |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC              |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                  |
| Macadam:                    | SDCM3                    |
| Grado di protezione:        | IP20                     |
| Classe di isolamento:       | II                       |

# MAAR

## MAA103N

