

# MAAR

## MAA105B



Binario e proiettori



### Descrizione

#### MAAR - FARO LED B PER BINARIO 32W 3K - TRIFASE MEDIUM

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile su binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI > 90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, nero e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza

# MAAR

## MAA105B

### Caratteristiche Prodotto

---

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                  |
| Classe etim:                | EC001744                  |
| Materiale:                  | Alluminio                 |
| Colore:                     | Bianco                    |
| Dimensioni:                 | Ø 66 x 165 x 223 x 100 mm |
| Attacco:                    | ALTRO                     |
| Sorgente:                   | LED                       |
| Potenza:                    | 32W                       |
| Temperatura colore:         | 3000K                     |
| Emissione:                  | Diretto                   |
| Flusso nominale diretto:    | 3140 lm                   |
| Ottica:                     | 40°                       |
| CRI:                        | >90                       |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato        |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V                  |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                   |
| Macadam:                    | SDMC3                     |
| Grado di protezione:        | IP20                      |
| Classe di isolamento:       | II                        |

# MAAR

## MAA105B

