

NASHI EVO

NAE304BDA



INTERNO MONOEMISSIONE MONTAGGIO SINGOL



Descrizione

NASHI EVO - APP. MONO 25W 4K LENTI 60° B DALI - OTTICA UGR19

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo in alluminio estruso Made in Italy, diffusore in policarbonato con moduli LED di ultima generazione ad elevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR<19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC001743 |
| Installazione: | Sistemi lineari |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Bianco |
| Dimensioni: | 1150 x 65 x 75 mm |
| Peso netto: | 2.5 kg |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 25W |
| Temperatura colore: | 4000K |
| Emissione: | Diretto |
| Flusso reale diretto: | 3254 lm |
| Efficienza: | 132lm/W |
| Ottica: | 60° |
| CRI: | >90 |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Ugr: | <19 |
| Alimentatore: | Incluso, integrato |
| Dimmer: | DALI2 |
| Tensione di alimentazione: | 220-240V |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ |
| Life time: | 50000h |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di isolamento: | I |
| Anni di garanzia: | 5 |

Note: Personalizzabile in finiture speciali, doppia accensione, ottiche, misure e flussi luminosi, versioni con linee passanti speciali, sensori di presenza, luminosità ed emergenza 1h-3h. È possibile customizzare e realizzare prodotti o accessori ad hoc

Normative:
EN 60598-1 - EN 62471 - EN 12464-1 - 2014/35/UE
2014/30/UE

NASHI EVO

NAE304BDA

