

SMART SMA106



INTERNO Incasso a soffitto



Descrizione

DOWNLIGHT BIANCO LED 30W 40° IP20 4000K CRI90 UGR19 CAM - SMART

Faretto LED ad incasso tondo, struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro trasparente. LED COB integrato, alimentatore On-Off incluso da installare in remoto. Versione 0-10V o DALI su richiesta. Grazie ai diversi diametri è un semplice e facile sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W, 2x18W, 2x36W). Grazie all'ottica arretrata fornisce una luce omogenea e puntuale (apertura fascio 40°- 45°) e raggiunge un UGR<19, per installazione in ambienti con videotermini. CRI>90: si presta ad installazioni in ambienti retail. Disponibile in finitura bianca, proposto in diversi diametri e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile Kit di emergenza 3H da ordinare accessorio. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001744
Installazione:	Incasso a soffitto
Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco
Dimensioni:	Ø 196 x 105 mm
Foro:	172mm
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	30W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Diretto
Flusso reale diretto:	2750 lm
Efficienza:	92lm/W
Ottica:	40°
CRI:	>90
Rischio fotobiologico:	RG0
Ugr:	<19
Alimentatore:	Incluso, da installare in remoto
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	50000h
Grado di protezione:	IP20
Resistenza alla rottura:	IK03
Anni di garanzia:	2

Normative:
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE
2014/35/UE

SMART SMA106

