

# TOFU.1

## TOF008GR


INTERNO Sistemi lineari



### Descrizione

#### MODULO PLAFONE/SOSP. LED 60+54W 4K - TOFU.1

Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027           |
| Classe etim:                | EC001743           |
| Installazione:              | Sistemi lineari    |
| Materiale:                  | Alluminio          |
| Colore:                     | Grigio             |
| Dimensioni:                 | 1620 x 158 x 50 mm |
| Peso netto:                 | 5.4 kg             |
| Attacco:                    | ALTRO              |
| Sorgente:                   | LED                |
| Potenza:                    | 60W+54W            |
| Temperatura colore:         | 4000K              |
| Emissione:                  | Diretto/Indiretto  |
| Flusso nominale diretto:    | 8790 lm            |
| Flusso nominale indiretto:  | 8041 lm            |
| Ottica:                     | 120 - 120°         |
| CRI:                        | >90                |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V           |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ            |
| Life time:                  | 50000h             |
| Macadam:                    | SDMC3              |
| Grado di protezione:        | IP20               |
| Classe di isolamento:       | I                  |

Note: Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio e giunti da ordinare separatamente. Su richiesta il prodotto è personalizzabile in finiture, misure e CCT speciali.