



Tipo installazione	Incasso
Materiale	Alluminio
Pagina Catalogo TECH	36
Tipologia/Famiglia	KOMPO
Colore	Nero
Profondità	65 mm
Diametro	65 mm
Con Lampadina	1
Sorgente	LED
Potenza	7 Watt
CRI	95
Corrente sorgente luminosa	700
Classe	III
Classe Energetica Lampadina	A-A++
Driver incluso	SI
Driver Esterno/Interno	ES
IP	20

Faretto ad incasso modulare componibile, costituito da modulo LED, cornice in alluminio e accessori. Modulo LED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure per i modelli orientabili (7W, 18W e 33W) e una per il modello wall washer (16W). Disponibile con diverse aperture del fascio luminoso, tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K) e nelle versioni CRI>90 e CRI>95. In virtù dell'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per ottenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente circostante. Alimentatore on/off, dimmerabile o dali da ordinare separatamente e installare in remoto per una più facile manutenzione.