

DINARO LED

DIN101


Lampade industriali



Descrizione

DINARO LED - PLAFONIERA STAGNA LED 1X9W 4000K - MONOLAMPADA LED

Apparecchio stagno LED o con attacco G13 per solitubi LED con alimentazione diretta 220/240V, monolampada o bilampada, applicabile a parete o soffitto. Struttura in ABS grigio e diffusore in policarbonato, opale per la versione con LED integrato, trasparente e rigato internamente per la versione con attacco G13. Protezione IP65 che consente l'installazione in ambienti esterni, umidi e polverosi. Alimentatore integrato. La versione con attacco G13 è predisposta con il cablaggio universale, la versione con LED integrato è disponibile in una gradazione (4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Caratteristiche Prodotto

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC002892 |
| Materiale: | Policarbonato |
| Colore: | Grigio |
| Dimensioni: | 664 x 66 x 73 mm |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 11W |
| Temperatura colore: | 4000K |
| Emissione: | Diretto |
| Flusso nominale diretto: | 1250 lm |
| Ottica: | 120° |
| CRI: | >80 |
| Alimentatore: | Incluso, integrato |
| Tensione di alimentazione: | 220-240V |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ |
| Life time: | 30000h |
| Macadam: | SDMC6 |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Resistenza alla rottura: | IK06 |
| Classe di isolamento: | I |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

DINARO LED

DIN101

